

Productos para Hidráulica, WEO Plug-In

Adaptadores - Macho Métrico ISO 6149-3

La serie 831 está compuesta por adaptadores Plug-In con roscas métricas macho y O-
le 1/4" a 3/4". Incluyen junta NBR.



Acoplamiento, 1/4"	Referencia	Conexión	Presión Máx de trabajo	A	B	C	D	F
Métrico (ISO 6149-3)	14 831 0412	Macho M12x1,5	350 bar (5076 PSI)	10.0	36.9	11.0	6.0	20
Adaptador, 3/8"	Referencia	Conexión	Presión Máx de trabajo	A	B	C	D	F
	Métrico (ISO 6149-3)	14 831 0612	Macho M18x1.5	315 bar (4568 PSI)	13.0	42.0	12.5	9.5
	14 831 0616	Macho M16x1.5	315 bar (4568 PSI)	13.0	41.4	11.5	7.5	24
Adaptador, 1/2"	Referencia	Conexión	Presión Máx de trabajo	A	B	C	D	F
Métrico (ISO 6149-3)	14 831 0818	Macho M18x1.5	315 bar (4568 PSI)	16.0	42.0	12.5	9.5	27
Acoplamiento, 1/2"	Referencia	Conexión	Presión Máx de trabajo	A	B	C	D	F
Métrico (ISO 6149-3)	14 831 0858	Macho M22x1.5	315 bar (4568 PSI)	16.0	42.0	13.0	14.0	28
Adaptador, 3/4"	Referencia	Conexión	Presión Máx de trabajo	A	B	C	D	F
Métrico (ISO 6149-3)	14 831 1222	Macho M22x1.5	315 bar (4568 PSI)	23.0	53.0	13.0	14.0	32
	14 831 1227	Macho M27x2	200 bar (2900 PSI)	23.0	56.0	16.0	15.0	32

Consulte disponibilidad y precios con un distribuidor autorizado de CEJN. Otras conexiones y juntas bajo pedido. Algunas referencias pueden estar sujetas a cantidades mínimas de pedido. CEJN se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Roscas especificadas según norma ISO. Medidas en mm.

Datos técnicos

Material del acoplamiento: Acero templado (pasivación de zinc)

Rango de temperatura: -30°C — +100°C (-22°F — +212°F)

